**Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011**

| | |
|---|---|
| **Leistungserklärung Nr.:** | L64A AN-456313-20-26 |
| **1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** | AC 32 T S (AC 32 T S TA 30/45) EP-Nr. AN-456313-20-26 |
| **2. Verwendungszweck(e):** | Für Asphaltdeckschichten, -binderschichten, -ausgleichsschichten, -tragschichten sowie Asphalttragdeckschichten von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen |
| **3. Hersteller:** | HANSE Asphaltmischwerke GmbH **Werk:** AMW Anklam<br>Pyramidenring 12<br>12681 Berlin |
| **4. Bevollmächtigter:** | |
| **5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** | System 2+ |
| **6.a) Harmonisierte Norm:** | DIN EN 13108-1:2016 |
| **Notifizierte Stelle:** | bup Zert GmbH |
| **Kennnummer:** | 2516 |
| **7. Erklärte Leistung(en):** | Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung |
| **8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation:** | entfällt |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

---

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

15.10.2026

**HANSE Asphaltmischwerke GmbH**
Pyramidenring 12
12681 Berlin

Tel. +49 30 54384 - 230
Fax +49 30 54384 - 240

DZ Bank AG
IBAN: DE85 2006 0000 0010 1365 82
BIC: GENODEFF200
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg HRB 213231
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 327821305
Umsatzsteuer-Nr.: 37/330/50217

Geschäftsführer:
Willy Säger

E-Mail: info@hanse-asphalt.de
Website: www.hanse-asphalt.de

**Anhang zu 7. Erklärte Leistung(en)** Leistungserklärungsnummer: AN-456313-20-26

| **Wesentliches Merkmal** | | |
|---|---|---|
| | Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung | siehe 1, 2, 3, 4 |
| | Steifigkeit | siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8 |
| | Beständigkeit gegen bleibende Verformung | siehe 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| | Beständigkeit gegen Ermüdung | siehe 1, 2, 4, 6, 7, 8 |
| | Griffigkeit | siehe 1, 5, 6, 7, 8 |
| | Beständigkeit gegen Abrieb | siehe 10 |
| | Brandverhalten | siehe 11 |
| | Geräuschabsorption | siehe 1, 5, 6, 7, 8 |
| | Dauerhaftigkeit der obigen Eigenschaften gegen Altern, Bewitterung, Oxidation, Abnutzung, Aufbrechen, Chemikalien, Abrieb durch Spikereifen, Ablösen usw. - je nach Maßgeblichkeit | Alle oben erwähnten Anforderungsabschnitte stehen mit der Dauerhaftigkeit in Zusammenhang. |

| **Zeile** | **Leistung** | **Erklärte Leistung** |
|---|---|---|
| 1 | Bindemittelgehalt | 4,0 M.-% |
| 2 | Bindemittelablauf | NPD |
| 3 | Wasserempfindlichkeit | NPD |
| 4 | Temperatur des Mischgutes | $T_{min}$ 130 °C |
| | | $T_{max}$ 155 °C |
| 5 | Korngrößenverteilung | |
| | Siebdurchgang bei 45 mm | 100,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 32,5 mm | 99,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 22 mm | 83,4 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 16 mm | 74,2 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 11,2 mm | 64,0 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 8 mm | 54,6 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 5,6 mm | 47,4 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 2 mm | 36,5 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 0,125 mm | 8,8 M.-% |
| | Siebdurchgang bei 0,063 mm | 7,4 M.-% |
| 6 | Minimaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{min}$ 4,0 |
| 7 | Maximaler Hohlraumgehalt MPK | $V_{max}$ 6,0 |
| 8 | Bitumenausfüllungsgrad | 63,1 % |
| 9 | Beständigkeit gegen bleibende Verformung | NPD |
| 10 | Beständigkeit gegen Abrieb durch Spikereifen | NPD |
| 11 | Brandverhalten | NPD |

**HANSE Asphaltmischwerke GmbH**
Pyramidenring 12
12681 Berlin

Tel. +49 30 54384 - 230
Fax +49 30 54384 - 240

DZ Bank AG
IBAN: DE85 2006 0000 0010 1365 82
BIC: GENODEFF200
Sitz der Gesellschaft: Berlin
Amtsgericht: Berlin-Charlottenburg HRB 213231
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 327821305
Umsatzsteuer-Nr.: 37/330/50217

Geschäftsführer:
Willy Säger

E-Mail: info@hanse-asphalt.de
Website: www.hanse-asphalt.de