

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

### Erklärung gemäß Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 09.03.2011

- Leistungserklärung Nr.:** RO-193015-20-22
- 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** PA 11 T WDA 70/100
- 2. Verwendungszweck(e):** Sportflächen
- 3. Hersteller:** HANSE Asphaltmischwerke GmbH  
Pyramidenring 12  
12681 Berlin  
**Werk:** AMW Rostock
- 4. Bevollmächtigter:** MPV GmbH  
RL Berlin  
Industriestr. 1  
16348 Wandlitz OT. Schönerlinde
- 5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 2+
- Notifizierte Stelle:** GG-CERT e.V.  
**Kennnummer:** 0785
- 7. Erklärte Leistung(en):** Siehe vollständige Auflistung im Anhang dieser Erklärung
- 8. Angemessene Technische Dokumentation und / oder Spezifische Technische Dokumentation:** entfällt

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Anita Pahljina, Regionallaborleitung

Bottrop, 09.03.2022



Reg.-Nr. 83044

**MPV Materialprüfungs- und Vertriebs-Gesellschaft für Straßenbaustoffe mbH**  
Kaufmännische Verwaltung  
Frank-Zappa-Straße 11  
12681 Berlin  
Tel. +49 30 54684-600  
Fax +49 30 54684-750

Commerzbank AG Essen  
BLZ 360 800 80 BIC DRESDEFF360  
Konto 04 242 063 00  
IBAN DE65 36 0800 8004 2420 6300  
Sitz: Bottrop  
Amtsgericht Gelsenkirchen HRB Nr. 4499  
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 033 205  
Umsatzsteuer-Nr.: 27/672/0050/9

Geschäftsführung:  
Knut Johannsen, Oliver Nohse, Steven Möller

Internet: [www.eurovia.de](http://www.eurovia.de)  
E-Mail: [MPV@eurovia.de](mailto:MPV@eurovia.de)

Wesentliches Merkmal		
	Haftung des Bindemittels an der Gesteinskörnung	siehe 1, 2, 3, 4
	Steifigkeit	siehe 1, 4, 5, 6, 7
	Beständigkeit gegen bleibende Verformung	siehe 1, 4, 5, 6, 7
	Beständigkeit gegen Ermüdung	siehe 1, 4, 6, 7, 8
	Griffigkeit	siehe 1, 5, 6, 7
	Beständigkeit gegen Abrieb	siehe 1, 3, 5, 8
	Wasserdurchlässigkeit	siehe 1, 5, 6, 7, 9
	Brandverhalten	siehe 10
	Geräuschabsorption	siehe 1, 5, 6, 7
	Dauerhaftigkeit der obigen Eigenschaften gegen Altern, Bewitterung, Oxidation, Abnutzung, Aufbrechen, Chemikalien, Abrieb durch Spikereifen, Ablösen usw. - je nach Maßgeblichkeit	Alle oben erwähnten Anforderungsabschnitte stehen mit der Dauerhaftigkeit in Zusammenhang.
Zeile	Leistung	Erklärte Leistung
1	Bindemittelgehalt	4,3 M.-%
2	Wasserempfindlichkeit	NPD
3	Kornverlust	NPD
4	Temperatur des Mischgutes	
5	Korngrößenverteilung	
	Siebdurchgang bei 45 mm	
	Siebdurchgang bei 32,5 mm	
	Siebdurchgang bei 22 mm	
	Siebdurchgang bei 16 mm	100,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 11,2 mm	94,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 8 mm	39,1 M.-%
	Siebdurchgang bei 5,6 mm	20,3 M.-%
	Siebdurchgang bei 2 mm	12,0 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,125 mm	6,8 M.-%
	Siebdurchgang bei 0,063 mm	5,9 M.-%
6	Minimaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{min}$ 18,0
7	Maximaler Hohlraumgehalt MPK	$V_{max}$
8	Bindemittelablauf	NPD
9	Durchlässigkeit	NPD
10	Brandverhalten	NPD